northdry™ developed with ORVED

VAKUUMFÖRPACKARE · FRYSTORKADE LIVSMEDEL · PULVERFILTER

Northdry G46HP

Vakuumförpackare för frystorkade livsmedel

Northdry gör speciellt anpassade maskiner för tillagning och förpackning av livsmedel med lång hållbarhet. G46HP är en golvmodell med specialprogram och inbyggt pulverfilter för frystorkade produkter, byggd kring en Busch industripump och vakuumstyrning via absolut sensor. Maskinen är framtagen tillsammans med Orved.

47 liter	25 m³/h	2 mbar	2 × 456 mm
KAMMARVOLYM	BUSCH VAKUUMPUMP	SLUTVAKUUM · 99,8 %	SVETSLISTER

Därför Northdry G46HP


- **Specialprogram för frystorkat med inbyggt pulverfilter.**
  Du kan vakuumförpacka frystorkade produkter och pulver utan att dra in pulvret i pumpen.
- **Absolut sensorkontroll.**
  Vakuumnivån styrs av en absolutsensor med hög precision som aldrig behöver kalibreras – samma vakuum varje gång, oavsett produkt.
- **Busch industripump 25 m³/h.**
  Slutvakuum 2 mbar (99,8 %) och två avtagbara svetslister på 456 mm för enkel rengöring.
- **5" TFT-touchskärm i härdat glas.**
  Tål vätskor, fukt, smuts och damm. 15 Chef Ho.Re.Ca-cykler, 10 egna program med egna namn, snabbsök och Wi-Fi för uppkoppling.
- **Byggd för storkök och produktion.**
  Chassi och kammare helt i AISI 304, lock i plexiglas med automatisk öppning, värmeextraktionsfläkt, enkel service via chassiöppning och H2Out-cykel som avfuktar pumpoljan.



Northdry G46HP, golvmodell i rostfritt



5" TFT-touchskärm med förinställda program



L1 456 · **P** 438 · **G** 487 · **F** 551 mm

Kammaren har 2 svetslister

DATA	
Användbart utrymme	**551 × 487 × H110 mm (max 175)**
Kammarvolym	**47 liter**
Svetslister	**2 × 456 mm, avtagbara**
Pump	**Busch 25 m³/h**
Slutvakuum	**2 mbar (99,8 %)**
Program	**Frystorkat, förvaring, sous vide, 15 Chef Ho.Re.Ca**
Filter	**Inbyggt pulverfilter samt PE-filter**
HMI	**5" TFT-touchskärm**

EXTERN DATA OCH EL	
Dimensioner, B × D × H	**612 × 720 × 1007 mm**
Höjd med öppet lock	**1380 mm**
Vikt	**135 kg**
Effekt	**2,2 kW**
Anslutning	**220–240 V, 1-fas, 16 A**
Material kammare & chassi	**AISI 304 (rostfritt stål)**
Lock	**Plexiglas (PMMA)**
Ljudnivå · arbetstemperatur	**< 70 dB(A) · 12–40 °C**

Ingår i leveransen PE-filter för produktpositionering, ”Easy”-sats för externt vakuum med präglade påsar samt Wi-Fi-modul.

NLN AGENTURER NORTHLINK NORDIC

Hemsida: **www.nlagent.com** Tel: **08-200 190** Mail: **info@northlinknordic.se**

Vi reserverar oss för tryckfel och rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande.